



Srovnání parametrů tlumičů značky S.I.W

Model S.I.W.	OBSK ULTRA Thin - Serie	OBSK ULTRA	MS	MS ULTRA	OBK	OBK ULTRA	OB	OB ULTRA	OB ULTRA Thin - Serie
Průměr těla	44 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	44 mm
Váha* cca	280 g	360 g	380 g	380 g	360 g	360 g	450 g	450 g	355 g
Čistá délka od ústí (prodloužení zbraně o)	95 mm	95 mm	170 mm	170 mm	139 mm	139 mm	166 mm	166 mm	166 mm
Útlum hluku v decibelech	24 až 28 dB	28 až 37 dB	30 až 34 dB	33 až 39 dB	30 až 34 dB	33 až 39 dB	34 až 38 dB	37 až 43 dB	29 až 34 dB
Snížení zpětného rázu**	až 40 %	až 40 %	až 40 %	až 40 %	až 40 %	až 40 %	až 40 %	až 40 %	až 40 %
Typ dle uchycení	OB (převlečný)	OB (převlečný)	vnější***	vnější***	OB (převlečný)	OB (převlečný)	OB (převlečný)	OB (převlečný)	OB (převlečný)
Závit	M18x1	M18x1	M18x1	M18x1	M18x1	M18x1	M18x1	M18x1	M18x1
Možná redukce na závit	od M13x1 do M18x1	od M13x1 do M18x1	od M13x1 do M18x1	od M13x1 do M18x1	M18x1 a nižší	M18x1 a nižší	M18x1 a nižší	M18x1 a nižší	od M13x1 do M18x1
Dostupné ráže	0,22 - 6,5 mm 6,5 - 8 mm	0,22 - 6,5 mm 6,5 - 8 mm 8,5 - 0,375 mm	0,22 - 6,5 mm 6,5 - 8 mm 8,5 - 0,375 mm 0,375 - 458 mm	0,22 - 6,5 mm 6,5 - 8 mm 8,5 - 0,375 mm 0,375 - 458 mm	0,22 - 6,5 mm 6,5 - 8 mm 8,5 - 0,375 mm	0,22 - 6,5 mm 6,5 - 8 mm 8,5 - 0,375 mm	0,22 - 6,5 mm 6,5 - 8 mm 8,5 - 0,375 mm 0,375 - 458 mm	0,22 - 6,5 mm 6,5 - 8 mm 8,5 - 0,375 mm 0,375 - 458 mm	6,5 - 8 mm

* včetně adaptéru na závit, v závislosti na kalibru cca

** v závislosti na kalibru a délce hlavně

*** typ tlumiče s umístěním závitů vhodným pro zbraň s otevřenými mířidly nebo celopažbu